

SCREENBEE BŪGNINIS SIJOTUVAS SB 15.44W

Mobilus, kompaktiškas, hibridinis

APRAŠYMAS

- Sijojimo būgno dydis: $\varnothing 1500$ mm x 4300 mm ilgis
- Grandininė būgno pavara per $\varnothing 200$ mm atraminius ratukus
- Reguliuojamas greitis
- Sijojimo būgno sukimosi greitis: nuo 0 iki 19 aps./min.
- Ratinė važiuoklė
- Sulankstomi konvejeriai
- Hibridinė įranga su įmontuotu generatoriumi Pramac GBW 15Y arba Pramac GBW 22Y, Yanmar variklis Tier 6

DARBINIAI MATMENYS IR SVORIS

- Ilgis: 11029 mm
- Plotis: 4270 mm
- Svoris: 10250 kg

MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS

SMULKIOS FRAKCIJOS KONVEJERIS STAMBIOS FRAKCIJOS KONVEJERIS

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| — Ilgis: 2773 mm | — Ilgis: 2753 mm |
| — Plotis: 800 mm | — Plotis: 800 mm |
| — Krūvos aukštis: 2160 mm | — Krūvos aukštis iki: 2160 mm |



screenbee

STANDARTINĖ IR PAPILDOMA ĮRANGA

- Belaidis nuotolinio valdymo pultas
- Centrinė tepimo sistema
- Hidraulinės grotos ant padavimo bunkerio
- Didelis medžiagos padavimo bunkeris
- Hidraulinė būgno greito keitimo sistema
- Hidrauliškai valdomas būgno valymo šepetys
- Dviejų ritinėlių sistema prie sijojimo būgno
- 3 "STOP" saugos mygtukai
- Šviesos signalai mašinos darbo metu
- Garsiniai signalai mašinos darbo metu
- Dvigubas LED apšvietimas
- Papildomi maitinimo lizdai 230V
- Saugos signalizacija
- Skaitmeninė valdymo sistema per integruotą 7 colių spalvotą HMI ekraną
- Sinchroninis režimas – sinchronizuotas sijotuvo būgno ir konvejerio juostos darbas, kad būtų užtikrinta optimali sijojimo kokybė



Oficialus SCREENBEE Engineering Sp.z.o.o.
atstovas Baltijos šalyse **UAB „RB BALTIC“**
Žygio g. 92, LT-08242 Vilnius
+370 5 205 3490 / info@rbbaltic.lt
www.rbbaltic.lt

Instagram: [screenbee_trommel](#)
Facebook: [ScreenBee Engineering](#)
LinkedIn: [ScreenBee Engineering](#)

WWW.SCREENBEE.EU

screenbee